Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 07:07

Link do produktu: https://art-biur.eu/teltonika-przelacznik-swm280000200-p-65378.html

TELTONIKA Przełącznik SWM280000200



Cena brutto	**3 584,99 zł**
Cena netto	**2 914,63 zł**
Dostępność	**Zapytaj o dostępność**
Numer katalogowy	**dls_71229**
Kod producenta	**uniw-SWM280000200**
Kod EAN	**00000009**

Opis produktu

Gwarancja\24 miesiące, Indeks DLS\d00071229, Tylko picking\TAK, Indeks AB\KMTETAP00000009, ALSO_PN\SWM280000200, indeks ALSO\48093670, Zasilanie\Zakres napięcia wejściowego: 100-240 V AC, 50/60 Hz Pobór mocy: Bezczynność: 7,5 W / Maks.: 325 W / PoE maks.: 300 W, Typ obudowy\Rack, Pobór mocy\300 W, Zastosowanie\Średnie i duże firmy, Wymiary\483 x 44 x 234 mm, EAN\4779051846238, Waga\1842 g, Przepustowość\56 GB/s, QoS\QoS: priorytetyzacja portów, priorytetyzacja DSCP, priorytetyzacja 802.1p, TOS Metoda kolejkowania: SP / WFQ / WRR Kontrola przepustowości: ograniczanie przepływności (rate limiting), kontrola burzy pakietów (storm control) Kształtowanie ruchu: kształtowa, Zasilacz\Wewnętrzny, Wentylator\Tak, VLAN\Separacja portów VLAN, Rozmiar tablicy adresów MAC\8000, Bezpieczeństwo\Uwierzytelnianie: PAM - klucz współdzielony (PSK), RADIUS i TACACS+, blokowanie adresów IP oraz prób logowania VLAN: separacja sieci VLAN na poziomie portów 802.1X: kontrola dostępu do sieci oparta na portach - obsługa klienta i serwera Filtrowanie adresó, Akcesoria w zestawie\Przełącznik zarządzalny SWM280 L2+ QSG (Szybki przewodnik), Obsługiwane protokoły i standardy\IEEE 802.3i IEEE 802.3u IEEE 802.3ab IEEE 802.3x IEEE 802.3az IEEE 802.3ad IEEE 802.1p IEEE 802.1x IEEE 802.1Q VLAN IEEE 802.3af IEEE 802.3at, Warstwa przełączania\L2+, Możliwość łączenia w stos\Nie, Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja\Interfejs WWW: HTTP/HTTPS, status, konfiguracja, aktualizacja firmware, CLI, diagnostyka i rozwiązywanie problemów, obsługa wielu serwerów logów zdarzeń, powiadomienia o dostępności aktualizacji firmware, dziennik zdarzeń, dziennik systemowy, dziennik jąd, Port konsoli\Nie, Liczba portów 10/100/1000 MBps\24, Liczba portów SFP\4, Obsługa ramek Jumbo\Tak, Klasa przełącznika\Zarządzalny, Funkcje L2\Loop protection Forwarding table VLAN STP/RSTP, Funkcje L3\Static IPv4 routing Static IPv6 routing DHCPv6 client Static IPv6 address, Liczba portów PoE+\12, Rozmiar ramki Jumbo\10 KB, Wymagania środowiskowe\Temperatura pracy: od 0°C do 50°C Wilgotność podczas pracy: od 10% do 90% bez kondensacji Stopień ochrony: IP30, Bufor pakietów\512 KB, Kod dostawcy\SWM280000200, Architektura sieci\GigabitEthernet, Prędkość przekazywania\83.33 Mpps, Oznaczenia\, Data Act\Link