Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 09:54

Link do produktu: https://art-biur.eu/teltonika-przelacznik-swm281000200-p-65377.html

TELTONIKA Przełącznik SWM281000200



Cena brutto	**2 274,98 zł**
Cena netto	**1 849,58 zł**
Dostępność	**Zapytaj o dostępność**
Numer katalogowy	**dls_71228**
Kod producenta	**uniw-SWM281000200**
Kod EAN	**00000008**

Opis produktu

Gwarancja\24 miesiące, Indeks DLS\d00071228, Tylko picking\TAK, Indeks AB\KMTETAP00000008, ALSO_PN\SWM281000200, indeks ALSO\48093682, Zasilanie\100-240 VAC, 50/60 Hz, Typ obudowy\Rack, Pobór mocy\20 W, Zastosowanie\Średnie i duże firmy, Wymiary\483 x 44 x 234 mm, EAN\4779051846252, Waga\1853 g, Przepustowość\56 GB/s, QoS\QoS: priorytet portu, priorytet DSCP, priorytet 802.1p, ToS Metoda planowania: SP/WFQ/WRR Kontrola przepustowości: ograniczanie przepustowości, kontrola sztormu Kształtowanie ruchu: kształtowanie oparte na portach, Zasilacz\Wewnętrzny, Wentylator\Tak, VLAN\Separacja portów VLAN, Rozmiar tablicy adresów MAC\8000, Bezpieczeństwo\Uwierzytelnianie: PAM - klucz współdzielony (PSK), RADIUS i TACACS+, blokowanie adresów IP oraz prób logowania VLAN: separacja VLAN na podstawie portów 802.1x: kontrola dostępu do sieci oparta na portach - obsługa klienta i serwera Obsługa filtrowania adr, Akcesoria w zestawie\Przełącznik zarządzalny SWM281 L2+ QSG (Szybki przewodnik), Obsługiwane protokoły i standardy\IEEE 802.3i IEEE 802.3u IEEE 802.3ab IEEE 802.3x IEEE 802.3az IEEE 802.3ad IEEE 802.1p IEEE 802.1x IEEE 802.1Q, Warstwa przełączania\L2+, Możliwość łączenia w stos\Nie, Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja\Interfejs użytkownika WEB: HTTP/HTTPS, status, konfiguracja, aktualizacja oprogramowania sprzętowego, interfejs wiersza poleceń, rozwiązywanie problemów, wiele serwerów dziennika zdarzeń, powiadomienia o dostępności aktualizacji oprogramowania sprzętowego, Port konsoli\Nie, Liczba portów 10/100/1000 MBps\24, Liczba portów SFP\4, Obsługa ramek Jumbo\Tak, Klasa przełącznika\Zarządzalny, Funkcje L2\Loop protection Forwarding table VLAN STP/RSTP, Funkcje L3\Static IPv4 routing Static IPv6 routing DHCPv6 client Static IPv6 address, Rozmiar ramki Jumbo\10 KB, Wymagania środowiskowe\Temperatura pracy: od 0°C do 50°C Wilgotność podczas pracy: od 10% do 90% bez kondensacji Stopień ochrony: IP30, Bufor pakietów\512 KB, Kod dostawcy\SWM281000200, Architektura sieci\GigabitEthernet, Prędkość przekazywania\83.33 Mpps, Oznaczenia\, Data Act\Link