Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 22:33

Link do produktu: https://art-biur.eu/teltonika-router-rut271000000-p-65605.html

# TELTONIKA Router RUT271000000




| | |
|---|---|
| Cena brutto | **3 504,98 zł** |
| Cena netto | **2 849,58 zł** |
| Dostępność | **Zapytaj o dostępność** |
| Numer katalogowy | **dls_71499** |
| Kod producenta | **uniw-RUT271000000** |
| Kod EAN | **00000017** |

## Opis produktu

Kolor\czarny, Indeks DLS\d00071499, Tylko picking\TAK, Indeks AB\KMTETAP00000017, ALSO_PN\RUT271000000, indeks ALSO\47765321, Gwarancja\24 miesiące, Zasilanie\Złącze: 4-pinowe przemysłowe gniazdo zasilania DC Zakres napięcia wejściowego: 9-30 VDC, ochrona przed odwrotną polaryzacją; ochrona przeciwprzepięciowa >31 VDC, maks. 10 us PoE (pasywne): pasywne PoE przez wolne pary przewodów. Możliwość zasilania przez , Certyfikaty\CE UKCA FCC IC (ISED) RCM CB WEEE, Wymiary\83 x 25 x 74 mm, EAN\4779051842278, Czytnik kart pamięci\Brak, Waga\130 g, Typ\GSM 3G/4G, 5G, Antena\Zewnętrzna odłączana, Transmisja danych\5G, LTE, Model\RUT271, Bezpieczeństwo\Bezpieczeństwo Wi-Fi: WPA2-Enterprise: PEAP, WPA2-PSK, WPA-EAP, WPA-PSK, WPA3-SAE, WPA3-EAP, OWE; AES-CCMP, TKIP, automatyczne tryby szyfrowania, separacja klientów, EAP-TLS z certyfikatami PKCS#12, wyłączenie automatycznego ponownego łączenia, 802.11w - , Akcesoria w zestawie\Router RUT271 Zasilacz 9 W 2 × antena mobilna 5G (uchylna, SMA male) Antena Wi-Fi (uchylna, RP-SMA male) Kabel Ethernet (1,5 m) Zestaw adapterów do kart SIM Skrócona instrukcja uruchomienia (QSG), Standardy\802.11b, 802.11n, 802.11s, 802.11w, 802.11v, 802.11k, 802.3, 802.1x, 802.11r, 802.3az, 802.11e, 802.11g, 802.3u, Pozostałe parametry\Moduł mobilny: 5G Sub-6Ghz SA 223 Mbps DL, 123 Mbps UL; 4G LTE Cat 4 - LTE 195 Mbps DL, 105 Mbps UL, Funkcje specjalne\WEB UI: HTTP/HTTPS, status, konfiguracja, aktualizacja FW, CLI, rozwiązywanie problemów, wiele serwerów dzienników zdarzeń, powiadomienia o dostępności aktualizacji oprogramowania, dziennik zdarzeń, dziennik systemowy, dziennik jądra systemu, status połąc, Standard pamięci SD / CF\Nie dotyczy, Karta SIM\Mini, eSIM, Max. prędkość pobierania\223 Mbit/s, Max. prędkość wysyłania\123 Mbit/s, Obsługa sieci Aero2\Nie, Sieć LTE\900 MHz, 3500 MHz, 800 MHz, 1800 MHz, 2600 MHz, 850 MHz, 2100 MHz, 700 MHz, 2500 MHz, 1900 MHz, 2300 MHz, 1700 MHz, 2000 MHz, 600 MHz, 3700 MHz, Wymagania środowiskowe\Temperatura pracy: od -40 °C do 75 °C Wilgotność robocza: od 10% do 90% (bez kondensacji) Stopień ochrony: IP30, Kod dostawcy\RUT271000000, Liczba anten\3-złącza na anteny, Porty we/wy\1 x 10/100 Mbit/s PoE, 1 x 10/100 Mbit/s WAN, 1 x Slot karty SIM, Oznaczenia\, Data Act\Link, Sieć 5G\4500 MHz, 1700 MHz, 700 MHz, 800 MHz, 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz, 2300 MHz, 2600 MHz, 2500 MHz, 3500 MHz, 3700 MHz, 1900 MHz, 600 MHz, 2000 MHz