Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 18:26

Link do produktu: https://art-biur.eu/teltonika-router-rut276000000-p-65606.html

TELTONIKA Router RUT276000000



Cena brutto	**3 724,96 zł**
Cena netto	**3 028,42 zł**
Dostępność	**Dostępność - 3 dni**
Numer katalogowy	**dls_71500**
Kod producenta	**uniw-RUT276000000**
Kod EAN	**00000018**

Opis produktu

Kolor\czarny, Indeks DLS\d00071500, Tylko picking\TAK, Indeks AB\KMTETAP00000018, ALSO_PN\RUT276000000, indeks ALSO\48208629, Gwarancja\24 miesiące, Zasilanie\Złącze: 2-pinowe przemysłowe gniazdo zasilania DC Zakres napięcia wejściowego: 9-57 V DC; zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją; ochrona przeciwprzepięciowa >58 V (przy 10 us) PoE (pasywne): Pasywne PoE przez wolne pary 4,5 (+) / 7,8 (-); możliwość za, Certyfikaty\CE UKCA EAC UCRF RCM CB, Wymiary\83 x 25 x 83 mm, EAN\4779051845705, Czytnik kart pamięci\microSD, Waga\132 g, Typ\5G, GSM 3G/4G, Antena\Zewnętrzna odłączana, Transmisja danych\5G, LTE, Model\RUT276, Bezpieczeństwo\Bezpieczeństwo Wi-Fi: WPA2-Enterprise - PEAP, WPA2-PSK, WPA-EAP, WPA-PSK, WPA3-SAE, WPA3-EAP, OWE; AES-CCMP, TKIP, tryby automatycznego wyboru szyfru, separacja klientów, EAP-TLS z certyfikatami PKCS#12, wyłączenie automatycznego ponownego łączenia, 802.1, Akcesoria w zestawie\Router RUT276 2-pinowy blok zacisków Złącze I/O 2x3-pinowe Klucz imbusowy Zestaw adapterów SIM, Standardy\802.11e, 802.11n, 802.11b, 802.11g, 802.3u, 802.11v, 802.11k, 802.3, 802.1x, 802.11r, 802.11s, 802.11w, 802.3az, Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja\WEB UI: HTTP/HTTPS, status, konfiguracja, aktualizacja oprogramowania sprzętowego (FW), CLI, diagnostyka i rozwiązywanie problemów, obsługa wielu serwerów dzienników zdarzeń, powiadomienia o dostępności aktualizacji oprogramowania sprzętowego, dziennik zd, Standard pamięci SD / CF\SDHC, SDXC, SD, Karta SIM\Mini, Max. prędkość pobierania\223 Mbit/s, Max. prędkość wysyłania\123 Mbit/s, Obsługa sieci Aero2\Nie, Sieć LTE\900 MHz, 800 MHz, 3700 MHz, 3500 MHz, 1700 MHz, 2300 MHz, 850 MHz, 2100 MHz, 700 MHz, 2500 MHz, 1900 MHz, 1800 MHz, 2600 MHz, 2000 MHz, 600 MHz, Wymagania środowiskowe\Temperatura pracy: od -40 °C do 75 °C Wilgotność robocza: od 10% do 90% (bez kondensacji) Stopień ochrony: IP30, Kod dostawcy\RUT276000000, Liczba anten\3-złącza na anteny, Porty we/wy\2 x Slot karty SIM, 1 x 10/100 Mbit/s WAN, 1 x 10/100 Mbit/s PoE, Oznaczenia\, Data Act\Link, Sieć 5G\4500 MHz, 600 MHz, 1900 MHz, 3700 MHz, 2500 MHz, 3500 MHz, 2600 MHz, 2300 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz, 850 MHz, 900 MHz, 700 MHz, 800 MHz, 1700 MHz, 2000 MHz