Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 21:40

Link do produktu: https://art-biur.eu/teltonika-router-rut281000000-p-65379.html

TELTONIKA Router RUT281000000



Cena brutto	**2 099,98 zł**
Cena netto	**1 707,30 zł**
Dostępność	**Zapytaj o dostępność**
Numer katalogowy	**dls_71230**
Kod producenta	**uniw-RUT281000000**
Kod EAN	**00000019**

Opis produktu

Kolor\czarny, Indeks DLS\d00071230, Tylko picking\TAK, Indeks AB\KMTETAP00000019, ALSO_PN\RUT281000000, indeks ALSO\48309148, Gwarancja\24 miesiące, Zasilanie\Złącze: 4-pinowe przemysłowe gniazdo zasilania DC Zakres napięcia wejściowego: 9-30 V DC, zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją; ochrona przeciwprzepięciowa >31 V DC (maks. 10 us) PoE (pasywne): Pasywne PoE wykorzystujące wolne pary przewodów; możliwo, Certyfikaty\CE UKCA EAC UCRF FCC ISED (IC) RCM CB, Wymiary\83 x 25 x 74 mm, EAN\4779051845521, Czytnik kart pamięci\Brak, Waga\130 g, Typ\GSM 3G/4G, Antena\Zewnętrzna odłączana, Transmisja danych\UMTS, LTE, EDGE, Model\RUT281, Bezpieczeństwo\Bezpieczeństwo Wi-Fi: WPA2-Enterprise: PEAP, WPA2-PSK, WPA-EAP, WPA-PSK, WPA3-SAE, WPA3-EAP, OWE; AES-CCMP, TKIP, tryby automatycznego wyboru szyfru, separacja klientów, EAP-TLS z certyfikatami PKCS#12, wyłączenie automatycznego ponownego łączenia, 802.11, Akcesoria w zestawie\Router RUT281 Zasilacz 9 W 2 × Antena do sieci komórkowej (uchylne, SMA męskie) Antena Wi-Fi (uchylna, RP-SMA męskie) Kabel Ethernet (1,5 m) Zestaw adapterów SIM QSG (Skrócona instrukcja obsługi), Standardy\802.11r, 802.11b, 802.11e, 802.11s, 802.11w, 802.3az, 802.11g, 802.3u, 802.11v, 802.11k, 802.3, 802.1x, 802.11n, Pozostałe parametry\Moduł mobilny: 4G LTE Cat 4 up to 150 DL/50 UL Mbps; 3G up to 21 DL/5.76 UL Mbps; 2G up to 236.8 DL/236.8 UL Kbps, Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja\WEB UI: HTTP/HTTPS, status, konfiguracja, aktualizacja oprogramowania sprzętowego (FW), CLI, diagnostyka i rozwiązywanie problemów, obsługa wielu serwerów dzienników zdarzeń, powiadomienia o dostępności aktualizacji oprogramowania sprzętowego, dziennik zd, Standard pamięci SD / CF\Nie dotyczy, Karta SIM\eSIM, Mini, Max. prędkość pobierania\150 Mbit/s, Max. prędkość wysyłania\50 Mbit/s, Obsługa sieci Aero2\Nie, Sieć GSM\1900 MHz, 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, Sieć LTE\2100 MHz, 1700 MHz, 1900 MHz, 2500 MHz, 700 MHz, 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 850 MHz, Wymagania środowiskowe\Temperatura pracy: od -40 °C do 65 °C Wilgotność robocza: od 10% do 90% (bez kondensacji) Stopień ochrony: IP30, Kod dostawcy\RUT281000000, Sieć UMTS\800 MHz, 2100 MHz, 850 MHz, 900 MHz, 1700 MHz, 1900 MHz, Liczba anten\3-złącza na anteny, Porty we/wy\1 x 10/100 Mbit/s WAN, 1 x Slot karty SIM, 1 x 10/100 Mbit/s PoE, Oznaczenia\, Data Act\Link