Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 19:58

Link do produktu: https://art-biur.eu/teltonika-router-rutc41000000-p-65376.html



TELTONIKA Router RUTC41000000

Cena brutto	**3 807,47 zł**
Cena netto	**3 095,50 zł**
Dostępność	**Zapytaj o dostępność**
Numer katalogowy	**dls_71226**
Kod producenta	**uniw-RUTC41000000**
Kod EAN	**00000006**

Opis produktu

Kolor\czarny, Indeks DLS\d00071226, Tylko picking\TAK, Indeks AB\KMTETAP00000006, ALSO_PN\RUTC41000000, indeks ALSO\48283872, Gwarancja\24 miesiące, Zasilanie\Zakres napięcia wejściowego: 9-50 V DC, zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją, zabezpieczenie przed przepięciami/przepięciami PoE (pasywne): Możliwość zasilania przez port LAN1, niekompatybilne ze standardami IEEE802.3af, 802.3at i 802.3bt, tryb B, 9-, Wymiary\130.4 x 42.6 x 104 mm, EAN\4779051846368, Czytnik kart pamięci\Brak, Waga\480 g, Typ\GSM 3G/4G, xDSL, Antena\Zewnętrzna odłączana, Transmisja danych\GPRS, LTE, UMTS, Pasmo\2,4 GHz, 5 GHz, Model\RUTC41, Bezpieczeństwo\Bezpieczeństwo Wi-Fi: WPA2-Enterprise: PEAP, WPA2-PSK, WPA-EAP, WPA-PSK, WPA3-SAE, WPA3-EAP, OWE; AES-CCMP, TKIP, automatyczny wybór trybu szyfrowania, separacja klientów, EAP-TLS z certyfikatami PKCS#12, możliwość wyłączenia automatycznego ponownego łącz, Akcesoria w zestawie\Router RUTC41 Zasilacz 24 W 2 anteny mobilne (obrotowe, męskie SMA) 3 anteny Wi-Fi (mocowanie magnetyczne, męskie RP-SMA) Kabel Ethernet (1,5 m) Zestaw adapterów SIM Szybka instrukcja obsługi (QSG), Standardy\802.3u, 802.11s, 802.11v, 802.11k, 802.3, 802.11r, 802.3az, 802.11n, 802.11b, 802.11g, 802.11ac, 802.11ax, 802.11e, Pozostałe parametry\Moduł mobilny: 4G LTE Cat 4 do 150 DL/50 UL Mbps; 3G do 21 DL/5,76 UL Mbps; 2G do 236,8 DL/236,8 UL Mbps, Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja\WEB UI: HTTP/HTTPS, status, konfiguracja, aktualizacja oprogramowania układowego (FW), CLI, diagnostyka i rozwiązywanie problemów, wiele serwerów dzienników zdarzeń, powiadomienia o dostępności aktualizacji oprogramowania układowego, dziennik zdarzeń, dzi, Standard pamięci SD / CF\Nie dotyczy, Karta SIM\eSIM, Mini, Max. prędkość pobierania\150 Mbit/s, Max. prędkość wysyłania\50 Mbit/s, Obsługa sieci Aero2\Nie, Wymagania środowiskowe\Temperatura pracy: od -40°C do 75°C Wilgotność podczas pracy: od 10% do 90% bez kondensacji Stopień ochrony: IP30, Kod dostawcy\RUTC41000000, Liczba anten\5-złączy na anteny, Porty we/wy\4 x 10/100/1000 Mbit/s PoE, 1 x WAN (RJ-45), 1 x USB 2.0 Type A, 2 x Slot karty SIM, Oznaczenia\, Data Act\Link