Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 21:29

Link do produktu: https://art-biur.eu/tp-link-przelacznik-sg2016p-16xge-8xpoe-p-57550.html

# TP-LINK PRZEŁĄCZNIK SG2016P 16XGE (8XPOE+)



| | |
|---|---|
| Cena brutto | **2 447,48 zł** |
| Cena netto | **1 989,82 zł** |
| Dostępność | **Dostępność - 3 dni** |
| Numer katalogowy | **dls_37255** |
| Kod producenta | **uniw-SG2016P** |
| Kod EAN | **16000006** |

## Opis produktu

Gwarancja\60 miesięcy, Indeks DLS\d00037255, Tylko picking\TAK, Zasilanie\Zasilacz zewnętrzny (moc wyjściowa: 53,5 V DC/2,43 A) 146.5 W (110 V/60 Hz) (z podłączonymi zasilanymi urządzeniami 120 W), Indeks AB\, Indeks LAMA\, Typ obudowy\Desktop, Pobór mocy\146.5 W, Certyfikaty\CE, FCC, RoHS, Zastosowanie\Średnie i duże firmy, Wymiary\286 x 111.7 x 25.4 mm, EAN\4897098689493, Przepustowość\32 GB/s, QoS\Obsługa priorytetowania 802.1p CoS/DSCP 8 kolejek priorytetowania Tryb harmonogramu priorytetowania: SP (Strict Priority); WRR (Weighted Round Robin) Konfiguracja wagi kolejek Kontrola przepustowości: Ograniczanie prędkości transferu w oparciu o port/prze, QoS\Obsługa priorytetowania 802.1p CoS/DSCP 8 kolejek priorytetowania Tryb harmonogramu priorytetowania: SP (Strict Priority); WRR (Weighted Round Robin) Konfiguracja wagi kolejek Kontrola przepustowości: Ograniczanie prędkości transferu w oparciu o port/prze, Zasilacz\Zewnętrzny, Wentylator\Nie, Liczba portów 10/100 Mbps\Brak, VLAN\Maks. 4K grup VLAN Tagowanie 802.1Q VLAN Adres MAC VLAN Protokół VLAN GVRP Głosowa sieć VLAN, Rozmiar tablicy adresów MAC\8000, Bezpieczeństwo\Uwierzytelnianie 802.1X: Uwierzytelnianie w oparciu o port Uwierzytelnianie w oparciu o adres MAC (Host) Dostępne metody uwierzytelniania: PAP/EAP-MD5 MAB Sieć VLAN dla gości Uwierzytelnianie i autoryzowanie poprzez Radius Wiązanie adresów IP/IPv6 i MAC: , Bezpieczeństwo\Uwierzytelnianie 802.1X: Uwierzytelnianie w oparciu o port Uwierzytelnianie w oparciu o adres MAC (Host) Dostępne metody uwierzytelniania: PAP/EAP-MD5 MAB Sieć VLAN dla gości Uwierzytelnianie i autoryzowanie poprzez Radius Wiązanie adresów IP/IPv6 i MAC: , Akcesoria w zestawie\TL-SG2016P Zasilacz Instrukcja instalacji Gumowe nóżki, Pozostałe parametry\, Obsługiwane protokoły i standardy\IEEE 802.3i:10BASE-T Ethernet IEEE 802.3u:100BASE-X Fast Ethernet IEEE 802.3ab:1000BASE-T Gigabit Ethernet 802.3af/at, Warstwa przełączania\L2+, Pozostałe funkcje\Automatyczne wykrywanie urządzeń Batch Configuration Batch Firmware Upgrading Inteligentne monitorowanie sieci Ostrzeżenia o nietypowych zdarzeniach Zunifikowana konfiguracja Harmonogram restartów, Możliwość łączenia w stos\Nie, Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja\Interfejs graficzny GUI Interfejs linii poleceń CLI SNMP v1/v2c/v3 SNMP Trap/Inform RMON (grupy 1, 2, 3, 9) Szablon SDM Klient DHCP/BOOTP Dual Image, Dual Configuration Monitorowanie zużycia procesora Diagnostyka kabli EEE SNTP Logi systemu, Port konsoli\Nie, Liczba portów 10/100/1000 MBps\16, Liczba portów COMBO\Brak, Liczba portów SFP\Brak, Liczba grup VLAN\4000, Liczba portów 10GB\Brak, Obsługa ramek Jumbo\Tak, Klasa przełącznika\SMART, Funkcje L2\DHCP VLAN Relay DHCP L2 Relay Device Link Detect Protocol (DLDP) LLDP/ LLDP-MED 802.1ab Wykrywanie pętli zwrotnych Kontrola przepływu 802.3x Agregacja łączy: Statyczna agregacja łączy Do 8 grup agregacji i do 8 portów na grupę LACP 802.3ad Protokół drzewa, Funkcje L2\DHCP VLAN Relay DHCP L2 Relay Device Link Detect Protocol (DLDP) LLDP/ LLDP-MED 802.1ab Wykrywanie pętli zwrotnych Kontrola przepływu 802.3x Agregacja łączy: Statyczna agregacja łączy Do 8 grup agregacji i do 8 portów na grupę LACP 802.3ad Protokół drzewa, Funkcje L3\, Liczba portów PoE (PoE + PoE+)\Brak, Liczba portów PoE+\8, Liczba portów SFP+\Brak, Tryb przekazywania\Store-and-forward, Rozmiar ramki Jumbo\9 KB, Wymagania środowiskowe\Dopuszczalna temperatura pracy: 0-40C Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40-70C Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%-90%, bez kondensacji Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5%-90%, bez kondensacji, Bufor pakietów\4.1 MB, Kod dostawcy\SG2016P, Architektura sieci\GigabitEthernet, Prędkość przekazywania\23.81 Mpps, Liczba portów QSFP+\Brak, Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps\Brak, Liczba portów SFP56\Brak