Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 17:02

Link do produktu: https://art-biur.eu/tp-link-przelacznik-smart-tl-sg108e-8x1gbe-p-57432.html



TP-LINK PRZEŁĄCZNIK SMART TL-SG108E 8X1GBE

Cena brutto	**488,89 zł**
Cena netto	**397,47 zł**
Dostępność	**Aktualnie niedostępny**
Numer katalogowy	**dls_36844**
Kod producenta	**uniw-TL-SG108E**

Opis produktu

Wysokość\, Indeks DLS\d00036844, Tylko picking\TAK, indeks KTR\NET-WRPZ-TPL-031, KTR_PN\TL-SG108E, Gwarancja\60 miesięcy, Indeks AB\, Indeks LAMA\, Zasilanie\100-240V AC, 50/60Hz, Typ obudowy\Slim, Zastosowanie\Dom i małe biuro, Wymiary\158 x 101 x 25 mm, EAN\6935364021856, Waga\, Szerokość\, Głębokość\, QoS\- Obsługa priorytetowania w oparciu o port/kolejkowanie 802.1p- Obsługa 4 kolejek priorytetowania- Funkcja ograniczania prędkości transmisji dla każdego z portów- Funkcja Storm Control, Zasilacz\Zewnętrzny, Wentylator\Nie, Liczba portów 10/100 Mbps\Brak, VLAN\- Jednoczesna obsługa do 32 VLAN (z 4096 identyfikatorów VLAN)- MTU/Port/Tag VLAN, Rozmiar tablicy adresów MAC\8192, Bezpieczeństwo\, Akcesoria w zestawie\- TL-SG108E- Kabel zasilający- Instrukcja obsługi- Płyta CD- Gumowe nóżki, Index producenta\, Typ gwarancji\, Pozostałe parametry\- Metoda transmisji: Store-And-Forward- Certyfikaty: FCC, CE, RoHS- Dopuszczalna temperatura pracy: od 0~40- Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10-90%, Obsługiwane protokoły i standardy\- IEEE 802.3- IEEE 802.3u- IEEE 802.3ab- IEEE 802.3x- IEEE 802.1q- IEEE 802.1p, Warstwa przełączania\L2, Pozostałe funkcje\- Metoda transmisji: Store-And-Forward- Automegocjacja AUTO-MDI/MDIX- Innowacyjna technologia pozwala zaoszczędzić do 80% energii- Kontrola przepływu 802.3x- Funkcje monitorowania stanu sieci- Obsługa funkcji QoS opartej o porty lub o tagowanie 802.1p, Możliwość łączenia w stos\, Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja\, Port konsoli\Nie, Architektura sieci (switche)\, Liczba portów 10/100/1000 MBps\8, Liczba portów COMBO\Brak, Liczba portów SFP\Brak, Warstwa przełączania (switche)\, Wentylator (switche)\, Zasilacz (switche)\, Zastosowanie (switche)\, Liczba grup VLAN\32, Liczba portów 10GB\Brak, Obsługa ramek Jumbo\Tak, Klasa przełącznika\SMART, Liczba grup VLAN (tylko mng i smart)\, Funkcje L2\- IGMP Snooping- Agregacja połączeń- Mirroring portów- Diagnostyka stanu kabli- Zapobieganie pętlom, Funkcje L3\, Liczba portów PoE (PoE + PoE+)\Brak, Liczba portów PoE+\Brak, Liczba portów SFP+\Brak, Rozmiar ramki Jumbo\16 KB, Prędkość przekazywania (Mpps)\, Bufor pakietów\256 KB, Prezentacja 3D\, Nazwa (B2C) [na Alsen]\, Nazwa indeksu\, Przeznaczenie (parametr automatycznie dodawany do wszystkich opi\, Kod dostawcy\TL-SG108E, Architektura sieci\GigabitEthernet, Prędkość przekazywania\11.9 Mpps