Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 20:50

Link do produktu: https://art-biur.eu/tp-link-przelacznik-sx3832mpp-p-66036.html

TP-LINK Przełącznik SX3832MPP



Cena brutto	**27 559,96 zł**
Cena netto	**22 406,47 zł**
Dostępność	**Zapytaj o dostępność**
Numer katalogowy	**dls_82325**
Kod producenta	**uniw-SX3832MPP**
Kod EAN	**00000080**

Opis produktu

Gwarancja\60 miesięcy, Zasilanie\Zasilanie: 100-240 V AC~50/60 HzPorty PoE: Zgodność ze standardami: 802.3bt/at/af 24 porty PoE++ (802.3bt/at/af), do 90W na port Łączna moc zasilania PoE: 770 W, Indeks AB\KMTPLAP00000080, ALSO_PN\SX3832MPP, indeks ALSO\47761295, Indeks DLS\d00082325, Typ obudowy\Rack, Pobór mocy\1010.2 W, Certyfikaty\CE FCC RoHS, Zastosowanie\Średnie i duże firmy, Wymiary\440 x 330 x 44 mm, EAN\8885020622676, Przepustowość\640 Gb/s, QoS\8 kolejek priorytetowania Obsługa priorytetowania 802.1p CoS/DSCP Tryb harmonogramu priorytetowania: SP (Strict Priority), WRR (Weighted Round Robin), SP+WRR Kontrola przepustowości: Ograniczanie prędkości transferu w oparciu o port/przepływ danych Płynni, Zasilacz\Wewnętrzny, Wentylator\Tak, VLAN\Grupy VLAN: Maks. 4K grup VLAN Tagowanie 802.1q VLAN Adres MAC VLAN: 256 wpisów Protokół VLAN: Szablon protokołu 16, Protokół VLAN 12 Prywatny VLAN GVRP VLAN VPN: Mapowanie VLAN, Zamiana VLAN Głosowa sieć VLAN, Rozmiar tablicy adresów MAC\32000, Bezpieczeństwo\AAA (w tym TACACS+) Izolacja portów Bezpieczne zarządzanie webowe poprzez HTTPS z szyfrowaniem SSLv3/TLS 1.2 Bezpieczne zarządzanie CLI z szyfrowaniem SSHv1/SSHv2 Kontrola dostępu w oparciu o IP/Port/MAC Ochrona przed atakami DoS Filtr DHCP Ochrona portów, Akcesoria w zestawie\SX3832MPP Przewód zasilający Kabel konsolowy Instrukcja szybkiej instalacji Zestaw montażowy do szafy Rack Gumowe nóżki, Warstwa przełączania\L2+, Pozostałe funkcje\Automatyczne wykrywanie urządzeń: Konfiguracje grupowe Grupowe aktualizacje oprogramowania Inteligentne monitorowanie stanu sieci Ostrzeżenia o nietypowych zdarzeniach Ujednolicony proces konfiguracji Harmonogram restartu Funkcje ISP: L2PT (Layer 2 Protoc, Możliwość łączenia w stos\Nie, Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja\Aplikacja Omada - Wymaga korzystania z Kontrolera sprzętowego Omada, Kontrolera Omada opartego na Chmurze lub Kontrolera programowego Omada. Dostęp do chmury - Wymaga korzystania z Kontrolera sprzętowego Omada, Kontrolera Omada opartego na Chmurze lub Kon, Port konsoli\Tak, Liczba grup VLAN\4000, Liczba portów 10GB\32, Obsługa ramek Jumbo\Tak, Klasa przełącznika\Zarządzalny, Funkcje L2\128 interfejsów IP: obsługa interfejsów IPv4/IPv6 Statyczny Routing: 48 statycznych tras IPv4/IPv6 Statyczny ARP: 128 statycznych wpisów 510 wpisów ARP Proxy ARP Gratuitous ARP DHCP Serwer DHCP Relay: DHCP Interface Relay, DHCP VLAN Relay DHCP L2 Relay Ag, Liczba portów SFP+\8, Tryb przekazywania\Store-and-forward, Rozmiar ramki Jumbo\9 KB, Wymagania środowiskowe\Dopuszczalna temperatura pracy: -5~45°C (23~113)°F Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40~70°C (-40~158)°F Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90%, bez kondensacji Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5%~90%, bez kondensacji, Bufor pakietów\24 MB, Kod dostawcy\SX3832MPP, Architektura sieci\GigabitEthernet, Prędkość przekazywania\240 Mpps, Liczba portów PoE++\Brak, Oznaczenia\, Data Act\Link