Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 21:38

Link do produktu: https://art-biur.eu/tp-link-punkt-dostepowy-eap223-ac1350-p-57551.html



TP-LINK PUNKT DOSTĘPOWY EAP223 AC1350

Cena brutto	**754,97 zł**
Cena netto	**613,80 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**dls_37284**
Kod producenta	**uniw-EAP223**
Kod EAN	**00000042**

Opis produktu

Kolor\Biały, Indeks DLS\d00037284, Tylko picking\TAK, Gwarancja\60 miesięcy, Indeks AB\, Indeks LAMA\, Zasilanie\802.3af/at PoE Pasywne PoE 48 V (piny +4,5; piny -7,8; zasilacz PoE NIE znajduje się w zestawie) Pobór mocy: EU: 9,7W, Zysk anteny\5 dBi, Certyfikaty\CE FCC RoHS, Wymiary\205,5 x 181,5 x 37,1 mm, EAN\4895252500509, Wymagania sprzętowe\Kompatybilne systemy operacyjne: Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10, Windows11, Linux, Antena\Wewnętrzna, Pasmo\5 GHz, Oprogramowanie\Aplikacja Omada, Bezpieczeństwo\Uwierzytelnianie przy pomocy strony powitalnej Kontrola dostępu Filtrowanie adresów MAC Izolacja klientów sieci bezprzewodowej Mapowanie SSID do VLAN Wykrywanie nieautoryzowanych AP Obsługa 802.1X, Akcesoria w zestawie\EAP223 Zestaw montażowy Instrukcja instalacji, Standardy\802.11b, Pozostałe parametry\Przycisk Reset Montaż na ścianie/suficie (dołączony zestaw montażowy) Prędkość transmisji: 5 GHz: Do 867 Mb/s 2,4 GHz: Do 450 Mb/s, Funkcje specjalne\, Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja\Powiadomienia e-mail Wyłącznik diod Kontrola dostępu po adresach MAC SNMP: v1,v2c Dziennik systemowy: Lokalny/zdalny SSH Zarządzanie przez przeglądarkę: HTTP/HTTPS Zarządzanie L3 Zarządzanie multi-site Zarządzanie VLAN Bezobsługowa konfiguracja ZTP - Wyma, Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja\Powiadomienia e-mail Wyłącznik diod Kontrola dostępu po adresach MAC SNMP: v1,v2c Dziennik systemowy: Lokalny/zdalny SSH Zarządzanie przez przeglądarkę: HTTP/HTTPS Zarządzanie L3 Zarządzanie multi-site Zarządzanie VLAN Bezobsługowa konfiguracja ZTP - Wyma, Wymagania środowiskowe\Dopuszczalna temperatura pracy: 0~40 C (32~104 F); Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40~70 C (-40~158 F) Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90% niekondensująca Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5%~90% niekondensująca, Kod dostawcy\EAP223, Architektura sieci\GigabitEthernet, Liczba anten\3, Porty we/wy\1 x 10/100/1000 Mbit/s PoE