Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 00:23

Link do produktu: https://art-biur.eu/tp-link-punkt-dostepowy-eap670-access-point-ax5400-p-57588.html



TP-LINK PUNKT DOSTĘPOWY EAP670 ACCESS POINT AX5400

Cena brutto	**1 794,97 zł**
Cena netto	**1 459,33 zł**
Dostępność	**Zapytaj o dostępność**
Numer katalogowy	**dls_37558**
Kod producenta	**uniw-EAP670**
Kod EAN	**00000036**

Opis produktu

Kolor\Biały, Indeks DLS\d00037558, Tylko picking\TAK, Gwarancja\60 miesięcy, Indeks AB\, Indeks LAMA\, Zasilanie\802.3at PoE 12 V / 1.5 A DC (zasilacz w zestawie), Zysk anteny\5 dBi, Wymiary\243 × 243 × 64 mm, EAN\4895252506181, Wymagania sprzętowe\, Antena\Wewnętrzna, Pasmo\2,4 GHz, Oprogramowanie\, Bezpieczeństwo\Uwierzytelnianie przy pomocy strony powitalnej§ Kontrola dostępu Filtrowanie adresów MAC Izolacja klientów połączonych z siecią bezprzewodową Mapowanie SSID do VLAN Wykrywanie nieautoryzowanych AP Obsługa 802.1X Szyfrowanie WPA-Personal/Enterprise,, Bezpieczeństwo\Uwierzytelnianie przy pomocy strony powitalnej§ Kontrola dostępu Filtrowanie adresów MAC Izolacja klientów połączonych z siecią bezprzewodową Mapowanie SSID do VLAN Wykrywanie nieautoryzowanych AP Obsługa 802.1X Szyfrowanie WPA-Personal/Enterprise,, Akcesoria w zestawie\EAP670 Zasilacz Zestaw montażowy Instrukcja instalacji, Standardy\802.11b, Pozostałe parametry\1024-QAM 4 razy dłuższy symbol OFDM OFDMA Multi-SSID (do 16 SSID, 8 dla każdego pasma) Wł./wył. transmisji bezprzewodowej Automatyczny wybór kanału Kontrola mocy transmisji QoS (WMM) MU-MIMO HE160 (Szerokość kanału 160 MHz) Płynny roaming Omad, Pozostałe parametry\1024-QAM 4 razy dłuższy symbol OFDM OFDMA Multi-SSID (do 16 SSID, 8 dla każdego pasma) Wł./wył. transmisji bezprzewodowej Automatyczny wybór kanału Kontrola mocy transmisji QoS (WMM) MU-MIMO HE160 (Szerokość kanału 160 MHz) Płynny roaming Omad, Funkcje specjalne\, Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja\Aplikacja Omada Zarządzanie centralne Kontroler sprzętowy Omada (OC300): Kontroler sprzętowy Omada (OC200), Kontroler programowy Omada, Kontroler Omada oparty na Chmurze Dostęp do chmury: Tak (poprzez kontroler OC300, OC200, kontroler programowy Omada lu, Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja\Aplikacja Omada Zarządzanie centralne Kontroler sprzętowy Omada (OC300): Kontroler sprzętowy Omada (OC200), Kontroler programowy Omada, Kontroler Omada oparty na Chmurze Dostęp do chmury: Tak (poprzez kontroler OC300, OC200, kontroler programowy Omada lu, Prezentacja 3D\, Kod dostawcy\EAP670, Architektura sieci\GigabitEthernet, Liczba anten\6, Porty we/wy\1 x 10/100/1000/2500 RJ-45 port PoE