Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 18:01

Link do produktu: https://art-biur.eu/tp-link-router-deco-x50-1-pack-ax3000-p-58134.html



TP-LINK ROUTER DECO X50 (1-PACK) AX3000

Cena brutto	**1 174,99 zł**
Cena netto	**955,28 zł**
Dostępność	**Dostępność - 3 dni**
Numer katalogowy	**dls_39516**
Kod producenta	**uniw-Deco X50(1-pack)**

Opis produktu

Kolor\Biały, Indeks DLS\d00039516, Tylko picking\TAK, Gwarancja\36 miesięcy, Indeks AB\KMTPLRXWX000022, Indeks LAMA\, Zasilanie\12V - 1.5A, Obsługiwane systemy operacyjne\iOS, Wymiary\110 x 110 x 114 mm (jednostka), EAN\4897098687062, Typ\xDSL, Wymagania sprzętowe\, Antena\Wewnętrzna, Pasmo\5 GHz, Model\Deco X50, Oprogramowanie\Protokoły: IPv4, IPv6 Pakiety usług: HomeShield DDNS: TP-Link Zarządzanie: Aplikacja Deco Quality of Service: Priorytety QoS dla urządzeń Kontrola rodzicielska: Profile użytkowników Biblioteka filtrowania treści Czas dla rodziny Czas snu Blokada dostępu , Oprogramowanie\Protokoły: IPv4, IPv6 Pakiety usług: HomeShield DDNS: TP-Link Zarządzanie: Aplikacja Deco Quality of Service: Priorytety QoS dla urządzeń Kontrola rodzicielska: Profile użytkowników Biblioteka filtrowania treści Czas dla rodziny Czas snu Blokada dostępu , Bezpieczeństwo\WPA-Personal WPA2-Personal WPA3-Personal Zapora sieciowa SPI Kontrola dostępu Ochrona urządzeń IoT w czasie rzeczywistym Blokowanie złośliwych witryn System zapobiegania włamaniom Zapobieganie atakom DDoS Skanowanie sieci domowej Funkcja Guest Network: 5 , Bezpieczeństwo\WPA-Personal WPA2-Personal WPA3-Personal Zapora sieciowa SPI Kontrola dostępu Ochrona urządzeń IoT w czasie rzeczywistym Blokowanie złośliwych witryn System zapobiegania włamaniom Zapobieganie atakom DDoS Skanowanie sieci domowej Funkcja Guest Network: 5 , Akcesoria w zestawie\Jednostka Deco X50 Kabel Ethernet RJ45 Zasilacz Instrukcja szybkiej instalacji, Standardy\802.11a, Pozostałe parametry\Dwurdzeniowy procesor z taktowaniem 1GHz Przycisk Reset Certyfikaty: CE, FCC, RoHS, RCM Prędkości sieci WiFi: 5 GHz: 2402 Mb/s (802.11ax, HE160) 2,4 GHz: 574 Mb/s (802.11ax), Funkcje specjalne\, Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja\, Wymagania środowiskowe\Dopuszczalna temperatura pracy: 0~40C Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40~70C Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90%, bez kondensacji Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5%~90%, bez kondensacji, Prezentacja 3D\, Kod dostawcy\Deco X50(1-pack), Architektura sieci\GigabitEthernet, Liczba anten\2, Porty we/wy\3 x 10/100/1000 Mbit/s