Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 03:33

Link do produktu: https://art-biur.eu/tp-link-sg1024de-przelacznik-easy-smart-24x1gb-p-57411.html



TP-LINK SG1024DE PRZEŁĄCZNIK EASY SMART 24X1GB

Cena brutto	**1 122,68 zł**
Cena netto	**912,75 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**dls_36805**
Kod producenta	**uniw-TL-SG1024DE**
Kod EAN	**24000001**

Opis produktu

Wysokość\, Indeks DLS\d00036805, Tylko picking\TAK, indeks KTR\NET-WRPZ-TPL-018, KTR_PN\TL-SG1024DE, Gwarancja\60 miesięcy, Indeks AB\, Indeks LAMA\, Typ obudowy\Rack, Zastosowanie\Średnie i duże firmy, Wymiary\294*180*44 mm, EAN\6935364021245, Waga\, Przepustowość\48 Gb/s, Szerokość\, Głębokość\, Zasilacz\Zewnętrzny, Wentylator\Nie, Bufor pamięci\512 KB, Liczba portów 10/100 Mbps\Brak, Rozmiar tablicy adresów MAC\8, Obsługiwane protokoły routingu\, Akcesoria w zestawie\- TL-SG1024DE- Kabel zasilający- Instrukcja obsługi- Płyta CD- Elementy montażowe- Gumowe nóżki, Index producenta\, Typ gwarancji\, Pozostałe parametry\Wymagania systemowe: Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista, Windows 7 lub Windows 8, MAC OS, NetWare, UNIX lub Linux, Do pobrania\, Obsługiwane protokoły i standardy\IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.1q, IEEE 802.1p, Protokoły uwierzytelniania i dostępu\, Informacje o gwarancji\24 miesiące, Warstwa przełączania\L2, Możliwość łączenia w stos\Nie, Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja\Przełącznik Easy Smart TL-SG1024DE firmy TP-LINK wyposażony jest w łatwe w obsłudze funkcje zarządzania warstwy drugiej. Dzięki obsłudze mirrorowania portów, zapobiegania pętlom oraz diagnostyki stanu portów przełącznik TL-SG1024DE umożliwia zidentyfikowa, Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja\Przełącznik Easy Smart TL-SG1024DE firmy TP-LINK wyposażony jest w łatwe w obsłudze funkcje zarządzania warstwy drugiej. Dzięki obsłudze mirrorowania portów, zapobiegania pętlom oraz diagnostyki stanu portów przełącznik TL-SG1024DE umożliwia zidentyfikowa, Port konsoli\Nie, Architektura sieci (switche)\, Liczba portów 10/100/1000 MBps\24, Liczba portów COMBO\Brak, Liczba portów PoE\, Liczba portów SFP\Brak, Typ obudowy (switche)\, Warstwa przełączania (switche)\, Wentylator (switche)\, Zasilacz (switche)\, Zastosowanie (switche)\, Liczba grup VLAN\32, Liczba portów 10GB\Brak, Obsługa ramek Jumbo\Tak, Przepustowość (switche)\, Store-and-forward (algorytm przełączania)\, Bufor pamięci (switche)\, Redundancja zasilania\Nie, Liczba grup VLAN (tylko mng i smart)\, Liczba portów PoE (PoE + PoE+)\Brak, Przepustowość (switche Gbps)\, Prezentacja 3D\, Nazwa (B2C) [na Alsen]\, Nazwa indeksu\, Przeznaczenie (parametr automatycznie dodawany do wszystkich opi\, Kod dostawcy\TL-SG1024DE, Architektura sieci\GigabitEthernet, Prędkość przekazywania\35.7 Mpps, Store-and-forward\Tak