Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 22:01

Link do produktu: https://art-biur.eu/tp-link-sg1048-switch-l2-48x1gb-desktoprack-p-57577.html



TP-LINK SG1048 SWITCH L2 48X1GB DESKTOP/RACK

Cena brutto	**3 722,47 zł**
Cena netto	**3 026,40 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**dls_37528**
Kod producenta	**uniw-TL-SG1048**

Opis produktu

Wysokość\, Indeks DLS\d00037528, Tylko picking\TAK, indeks KTR\NET-WRPN-TPL-017, KTR_PN\TL-SG1048, Gwarancja\36 miesięcy, Indeks AB\, Indeks LAMA\, Typ obudowy\Rack, Zastosowanie\Średnie i duże firmy, Wymiary\440*360*44 mm, EAN\6935364021559, Waga\, Szerokość\, Głębokość\, Rozmiar tablicy adresów MAC\8000, Funkcje\Filtrowanie 100% pakietów eliminuje transmisję błędnych pakietówWsparcie standardu kontroli przepustowości dla trybu pełnego dupleksu (IEEE802.3x) oraz funkcji backpressure dla trybu pół dupleksuArchitektura płynnego przełączania ruchu sieciowego umożliwi, Funkcje\Filtrowanie 100% pakietów eliminuje transmisję błędnych pakietówWsparcie standardu kontroli przepustowości dla trybu pełnego dupleksu (IEEE802.3x) oraz funkcji backpressure dla trybu pół dupleksuArchitektura płynnego przełączania ruchu sieciowego umożliwi, Akcesoria w zestawie\Przełącznik typu desktop, 48 portów GbKabel zasilającyInstrukcja obsługi, Index producenta\, Typ gwarancji\, Specyfikacja techniczna\Porty 48 portów RJ45 10/100/1000Mb/sAutomatyczna negocjacja szybkości połączeń i automatyczne krosowanie (Auto-MDI/MDIX)Zasilacz zewnętrzny Na wejściu: 100~240VAC, 50/60Hz Na wyjściu: 12VDC/8,5AKontrola przepływu danych (802.3X), Back PressurePorty z funk, Specyfikacja techniczna\Porty 48 portów RJ45 10/100/1000Mb/sAutomatyczna negocjacja szybkości połączeń i automatyczne krosowanie (Auto-MDI/MDIX)Zasilacz zewnętrzny Na wejściu: 100~240VAC, 50/60Hz Na wyjściu: 12VDC/8,5AKontrola przepływu danych (802.3X), Back PressurePorty z funk, Pozostałe parametry\Środowisko pracy: Dopuszczalna temperatura pracy: 0℃~40℃ (32℉~104℉);Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40℃~70℃ (-40℉~158℉);Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90%, niekondensującaDopuszczalna wilgotność przechowywania: 5%~90%, niekondensująca, Deklaracje i certyfikaty\FCC, CE, RoHS, Architektura sieci (switche)\, Liczba portów 10/100/1000 MBps\48, Typ obudowy (switche)\, Zastosowanie (switche)\, Obsługa ramek Jumbo\Tak, Store-and-forward (algorytm przełączania)\, Prezentacja 3D\, Nazwa indeksu\, Przeznaczenie (parametr automatycznie dodawany do wszystkich opi\, Kod dostawcy\TL-SG1048, Architektura sieci\GigabitEthernet, Store-and-forward\Tak