Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 20:32

Link do produktu: https://art-biur.eu/tp-link-sg3428-switch-24xge-4xsfp-p-57484.html

TP-LINK SG3428 SWITCH 24XGE 4XSFP



Cena brutto	**2 092,48 zł**
Cena netto	**1 701,20 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**dls_37006**
Kod producenta	**uniw-SG3428**
Kod EAN	**24000008**

Opis produktu

Gwarancja\60 miesięcy, Indeks DLS\d00037006, Tylko picking\TAK, Zasilanie\100-240 V AC~50/60 Hz, Indeks AB\, Indeks LAMA\, Typ obudowy\Rack, Pobór mocy\19.22 W, Zastosowanie\Średnie i duże firmy, Wymiary\440 × 180 × 44 mm (17.3 × 7.1 × 1.7 cali), EAN\6935364010713, Przepustowość\56 GB/s, QoS\Zaawansowane funkcje QoS Aby zapewnić lepszy przekaz dźwięku, danych i transmisji wideo w jednym ruchu sieciowym, administratorzy sieci mogą określić priorytety np. dla poszczególnych adresów IP, adresów MAC, portów TCP lub UDP itd. Dzięki temu transmisja, QoS\Zaawansowane funkcje QoS Aby zapewnić lepszy przekaz dźwięku, danych i transmisji wideo w jednym ruchu sieciowym, administratorzy sieci mogą określić priorytety np. dla poszczególnych adresów IP, adresów MAC, portów TCP lub UDP itd. Dzięki temu transmisja, Zasilacz\Wewnętrzny, Wentylator\Nie, VLAN\Grupy VLAN Max Grupy 4K VLAN 802.1Q Tagowany VLAN MAC VLAN: 12 wpisów Protokół VLAN: Szablon Protokołu 16, Protokół VLAN 16 GVRP VLAN VPN (QinQ) QinQ bazujący na porcie Selektywny QinQ Głosowy VLAN, Rozmiar tablicy adresów MAC\8, Bezpieczeństwo\Zabezpieczenia Sieci Funkcje przełącznika, takie jak: wiązania IP-MAC-Port, ochrona portów, Storm Control, DHCP Snooping chronią przed wieloma atakami sieciowymi. Wykorzystanie list kontroli dostępu (ACL, od L2 do L4) uniemożliwia dostęp do określonych za, Bezpieczeństwo\Zabezpieczenia Sieci Funkcje przełącznika, takie jak: wiązania IP-MAC-Port, ochrona portów, Storm Control, DHCP Snooping chronią przed wieloma atakami sieciowymi. Wykorzystanie list kontroli dostępu (ACL, od L2 do L4) uniemożliwia dostęp do określonych za, Akcesoria w zestawie\Przełącznik TL-SG3428 Kabel zasilający Instrukcja szybkiej instalacji Elementy montażowe Gumowe podstawki, Pozostałe parametry\Środowisko pracy Dopuszczalna temperatura pracy: 045 (32113); Dopuszczalna temperatura przechowywania: -4070 (-40158) Dopuszczalna wilgotność powietrza: 1090% RH bez kondensacji Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 590% RH bez kondensacji Certyfi, Pozostałe parametry\Środowisko pracy Dopuszczalna temperatura pracy: 045 (32113); Dopuszczalna temperatura przechowywania: -4070 (-40158) Dopuszczalna wilgotność powietrza: 1090% RH bez kondensacji Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 590% RH bez kondensacji Certyfi, Obsługiwane protokoły i standardy\8 kolejek priorytetów Priorytetowanie 802.1p CoS/DSCP Planowanie kolejki SP (Strict Priority) WRR (Weighted Round Robin) SP+WRR Kontrola przepustowości Ograniczenie przepustowości bazując na Port/Przepływ Płynniejsza wydajność Action for Flows Mirror, Obsługiwane protokoły i standardy\8 kolejek priorytetów Priorytetowanie 802.1p CoS/DSCP Planowanie kolejki SP (Strict Priority) WRR (Weighted Round Robin) SP+WRR Kontrola przepustowości Ograniczenie przepustowości bazując na Port/Przepływ Płynniejsza wydajność Action for Flows Mirror, Warstwa przełączania\L2+, Pozostałe funkcje\Udogodnienia dla usługodawców TL-SG3428 to idealne rozwiązanie dla dostawców usług internetowych ze względu na dostępność następujących funkcji: QinQ, L2TP, ID Insertion PPPoE, uwierzytelnianie IGMP i wiele innych. Funkcje OAM 802.3ah oraz Protokół wykryw, Pozostałe funkcje\Udogodnienia dla usługodawców TL-SG3428 to idealne rozwiązanie dla dostawców usług internetowych ze względu na dostępność następujących funkcji: QinQ, L2TP, ID Insertion PPPoE, uwierzytelnianie IGMP i wiele innych. Funkcje OAM 802.3ah oraz Protokół wykryw, Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja\Zarządzanie i elastyczność na poziomie biznesowym TL-SG3428 jest prosty w obsłudze i zarządzaniu. Zarządzanie urządzeniem może odbywać się w różny sposób np. poprzez intuicyjny interfejs graficzny użytkownika w przeglądarce internetowej (GUI) lub interfej, Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja\Zarządzanie i elastyczność na poziomie biznesowym TL-SG3428 jest prosty w obsłudze i zarządzaniu. Zarządzanie urządzeniem może odbywać się w różny sposób np. poprzez intuicyjny interfejs graficzny użytkownika w przeglądarce internetowej (GUI) lub interfej, Liczba portów 10/100/1000 MBps\24, Liczba portów SFP\4, Obsługa ramek Jumbo\Nie, Klasa przełącznika\Zarządzalny, Funkcje L2\Funkcje przełącznika warstwy 2 i 2+ W celu zwiekszenia ilości możliwych zastosowań przełączniki TL-SG3428 wyposażone są w szereg funkcji zarządzania ruchem w warstwie drugiej, obejmujący obsługę VLAN 802.1Q, mirroring portów, STP/RSTP/MSTP, agregację port, Funkcje L2\Funkcje przełącznika warstwy 2 i 2+ W celu zwiekszenia ilości możliwych zastosowań przełączniki TL-SG3428 wyposażone są w szereg funkcji zarządzania ruchem w warstwie drugiej, obejmujący obsługę VLAN 802.1Q, mirroring portów, STP/RSTP/MSTP, agregację port, Funkcje L3\16 interfejsów IPv4/IPv6 Statyczny routing 48 statyczne trasy Statyczny ARP 316 ARP wpisy Proxy ARP Gratuitous ARP DHCP Serwer DHCP Przekaźnik DHCP L2 Przekaźnik, Tryb przekazywania\Store-and-forward, Rozmiar ramki Jumbo\9 KB, Kod dostawcy\TL-SG3428, Architektura sieci\GigabitEthernet, Prędkość przekazywania\41.66 MB/s