Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 22:08

Link do produktu: https://art-biur.eu/tp-link-tl-sg3210-switch-8xge-2xsfp-p-57419.html

TP-LINK TL-SG3210 SWITCH 8XGE 2XSFP



Cena brutto	**1 194,36 zł**
Cena netto	**971,02 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**dls_36815**
Kod producenta	**uniw-SG3210**

Opis produktu

Wysokość\, Indeks DLS\d00036815, Tylko picking\TAK, Gwarancja\60 miesięcy, Indeks AB\, Indeks LAMA\, Zasilanie\100-240 V AC~50/60 Hz, Typ obudowy\Desktop, Pobór mocy\6.84 W, Zastosowanie\Dom i małe biuro, Wymiary\SZ x G x W : 294x180x44 mm, EAN\6935364006396, Waga\, Przepustowość\20 Gb/s, Szerokość\, Głębokość\, QoS\8 kolejek priorytetowania Obsługa priorytetowania 802.1p CoS/DSCP Tryb harmonogramu priorytetowania: - SP (Strict Priority) - WRR (Weighted Round Robin) - SP+WRR Kontrola przepustowości - Ograniczanie prędkości transferu w oparciu o port/przepływ danyc, QoS\8 kolejek priorytetowania Obsługa priorytetowania 802.1p CoS/DSCP Tryb harmonogramu priorytetowania: - SP (Strict Priority) - WRR (Weighted Round Robin) - SP+WRR Kontrola przepustowości - Ograniczanie prędkości transferu w oparciu o port/przepływ danyc, Zasilacz\Wewnętrzny, Wentylator\Nie, Liczba portów 10/100 Mbps\Brak, VLAN\Maks. 4K grup VLAN Tagowanie 802.1Q VLAN Adres MAC VLAN: 12 wpisów Protokół VLAN GVRP VLAN VPN (QinQ) - QinQ oparty na portach - Selective QinQ Głosowa sieć VLAN, Rozmiar tablicy adresów MAC\8000, Bezpieczeństwo\Wiązanie adresów IP, MAC i portów - DHCP Snooping - Inspekcja ARP - Ochrona źródłowego adresu IPv4 Wiązanie adresów IPv6, MAC i portów - DHCPv6 Snooping - Wykrywanie ND - Ochrona źródłowego adresu IPv6 Ochrona przed atakami DoS Ochrona portów poprzez ich , Bezpieczeństwo\Wiązanie adresów IP, MAC i portów - DHCP Snooping - Inspekcja ARP - Ochrona źródłowego adresu IPv4 Wiązanie adresów IPv6, MAC i portów - DHCPv6 Snooping - Wykrywanie ND - Ochrona źródłowego adresu IPv6 Ochrona przed atakami DoS Ochrona portów poprzez ich , Akcesoria w zestawie\Przełącznik TL-SG3210 Przewód zasilający Instrukcja instalacji Zestaw montażowy Gumowe nóżki, Index producenta\, Typ gwarancji\, Specyfikacja techniczna\, Pozostałe parametry\IPv6 Dual IPv4/IPv6 Multicast Listener Discovery (MLD) Snooping ACL IPv6 Interfejs IPv6 Statyczny routing IPv6 Funkcja neighbor discovery (ND) wykorzystywana przez węzły IPv6 Path maximum transmission unit (MTU) discovery ICMP v6 TCP v6/UDP v6 Zastosowan, Pozostałe parametry\IPv6 Dual IPv4/IPv6 Multicast Listener Discovery (MLD) Snooping ACL IPv6 Interfejs IPv6 Statyczny routing IPv6 Funkcja neighbor discovery (ND) wykorzystywana przez węzły IPv6 Path maximum transmission unit (MTU) discovery ICMP v6 TCP v6/UDP v6 Zastosowan, Obsługiwane protokoły i standardy\, Warstwa przełączania\L2+, Pozostałe funkcje\Zaawansowane Obsługa kontrolerów sprzętowych Omada (OC200/OC300), kontrolera programowego, kontrolera opartego na chmurze Automatyczne wykrywanie urządzeń Konfiguracje grupowe Grupowe aktualizacje oprogramowania Inteligentne monitorowanie stanu sieci, Pozostałe funkcje\Zaawansowane Obsługa kontrolerów sprzętowych Omada (OC200/OC300), kontrolera programowego, kontrolera opartego na chmurze Automatyczne wykrywanie urządzeń Konfiguracje grupowe Grupowe aktualizacje oprogramowania Inteligentne monitorowanie stanu sieci, Możliwość łączenia w stos\Nie, Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja\Interfejs graficzny GUI Interfejs linii poleceń CLI przez port konsolowy i telnet SNMP v1/v2c/v3 - Trap/Inform - RMON (grupy 1,2,3,9) Szablon SDM Klient DHCP/BOOTP LLDP/LLDP-MED 802.1ab Automatyczna instalacja DHCP Dual Image, Dual Configuration Monitorow, Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja\Interfejs graficzny GUI Interfejs linii poleceń CLI przez port konsolowy i telnet SNMP v1/v2c/v3 - Trap/Inform - RMON (grupy 1,2,3,9) Szablon SDM Klient DHCP/BOOTP LLDP/LLDP-MED 802.1ab Automatyczna instalacja DHCP Dual Image, Dual Configuration Monitorow, Port konsoli\Tak, Liczba portów 10/100/1000 MBps\8, Liczba portów COMBO\Brak, Liczba portów SFP\2, Liczba grup VLAN\4000, Liczba portów 10GB\Brak, Obsługa ramek Jumbo\Tak, Klasa przełącznika\Zarządzalny, Funkcje L3\16 interfejsów IPv4/IPv6 Routing statyczny - 48 tras statycznych Statyczne wpisy ARP 316 wpisów ARP Proxy ARP Gratuitous ARP Serwer DHCP DHCP Relay DHCP L2 Relay, Liczba portów PoE (PoE + PoE+)\Brak, Liczba portów PoE+\Brak, Liczba portów SFP+\Brak, Tryb przekazywania\Store-and-forward, Rozmiar ramki Jumbo\9 KB, Prezentacja 3D\, Nazwa indeksu\, Przeznaczenie (parametr automatycznie dodawany do wszystkich opi\, Kod dostawcy\SG3210, Architektura sieci\GigabitEthernet, Prędkość przekazywania\14.89 Mbit/s, Liczba portów QSFP+\Brak, Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps\Brak, Funkcje L2\Agregacja łączy - Statyczna agregacja łączy - LACP 802.3ad - Do 8 grup agregacji i do 8 portów na grupę Protokół drzewa rozpinającego (STP) - STP 802.1D - RSTP 802.1w - MSTP 802.1s - Zabezpieczenia STP: ochrona TC, filtrowanie poprzez pakiety BPDU, ochron, Funkcje L2\Agregacja łączy - Statyczna agregacja łączy - LACP 802.3ad - Do 8 grup agregacji i do 8 portów na grupę Protokół drzewa rozpinającego (STP) - STP 802.1D - RSTP 802.1w - MSTP 802.1s - Zabezpieczenia STP: ochrona TC, filtrowanie poprzez pakiety BPDU, ochron